



G500 / G530

La puissance d'une technologie de pointe à prix doux

Avec la technologie « Twin-Sensor » l'imprimante G500 s'adapte à la perfection aux impressions sur tous types de supports spéciaux.



Le ruban de 300 mètres et le support pour rouleau d'étiquettes (en option) assurent un volume d'impression maximal



La technologie « Twin-Sensor » permet d'utiliser une large gamme d'étiquettes



Les interfaces disponibles comprennent les combinaisons de ports suivantes : USB 2.0, série et Ethernet USB 2.0 et parallèle



Mécanisme doté d'une conception solide et stable pour une fiabilité à long terme

**Caractéristiques
techniques du produit
G500/G530**

Imprimante de bureau

Barcodes Made Easy

Modèle	G500	G530
Méthode d'impression	transfert thermique/thermique direct	
Résolution	203 dpi (8 points/mm)	300 dpi(12 points/mm)
Vitesse d'impression	5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
Largeur d'impression	4,25 pouces (108 mm)	4,16 pouces (105,7 mm)
Longueur d'impression	Min. 0,16 pouce (4mm)**; Max. 68 pouces (1727mm)	Min. 0,16 pouce (4 mm)**; Max. 30 pouces (762 mm)
Mémoire	Flash	Mémoire Flash 8 Mo
	SDRAM	(4 Mo de stockage utilisateur)
	16 Mo	
Type de capteur	Capteur réfléchissant réglable 2 capteurs transmissifs fixes, alignement central	
Support	Types	Support continu, étiquettes échenillées, détection de trace noire et découpe (perforation) ; longueur de l'étiquette programmée ou détectée automatiquement
	Largeur	Min. 1 pouce (25,4 mm) ; Max. 4,64 pouces (118 mm)
	Épaisseur	Min. 0,003 pouce (0,06 mm) ; Max. 0,01 pouces (0,25 mm)
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	Max. 5 pouces (127 mm)
Ruban	Diamètre du mandrin	1 pouce, 1,5 pouce, 3 pouces (25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm)
	Types	Cire, cire/résine, résine
	Longueur	981 pouces (300 m)
	Largeur	Min. 1,18 pouce (30 mm) ; Max. 4,33 pouces (110 mm)
Logiciels	Diamètre du rouleau de ruban	2,67 pouces (68 mm)
	Diamètre du mandrin	1 pouce (25,4 mm)
	Langage de l'imprimante	EZPL, GEPL, GZPL (transition automatique)
	Logiciel de conception d'étiquettes	QLabel-IV, GoLabel (pour langage EZPL uniquement)
Police intégrées	Pilote	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 et 2008
	DLL	Windows 2000, XP et Vista
	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCR A&B
Police téléchargeables	Polices vectorielles	Police bitmap autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270° Police bitmap extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement
	Police Bitmap	Police autorisant la rotation à 90°, 180°, 270°
	Police asiatiques	Police autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° et extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement
Codes à barres	Police vectorielles	Police autorisant la rotation à 90°, 180°, 270°
	Codes à barres 1-D	Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 avec Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM et GS1 DataBar
	Codes à barres 2-D	PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code et Aztec code
Encodage caractères		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737
		Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
		Unicode (UTF8, UTF16)
Images		Les types de fichiers graphiques intégrés à l'imprimante sont les formats BMP et PCX. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir du logiciel.
	Interfaces	USB Série Parallèle Ethernet
		USB Série Parallèle Ethernet
Panneau de contrôle		Deux LED bicolores de statut : Prêt, Statut Touche de commande : FEED
Alimentation		Commutation automatique 100-240 VCA, 50-60 Hz
Environnement	Température de fonctionnement	41°F à 104°F (5°C à 40°C)
	Température de stockage	-4°F à 122°F (-20°C à 50°C)
Humidité	Fonctionnement	30-85%, sans condensation
	Stockage	10-90%, sans condensation
Dimensions	Homologation	CE(EMC), FCC Classe A, CB, CCC (CCC uniquement pour le modèle G500-XX)
	Longueur	11,2 pouces (285 mm)
	Hauteur	6,8 pouces (171 mm)
Poids	Largeur	8,9 pouces (226 mm)
		6 livres (2,72 kg), sans les consommables
		Module de massicot
Options et accessoires		Distributeur d'étiquettes
		Support externe pour rouleau d'étiquettes (rouleaux de 10 pouces/250 mm de diamètre extérieur)
		Ré-enrouleur externe d'étiquettes

*Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

** La conformité avec la hauteur d'impression minimale indiquée peut dépendre des variables de supports non-standard, par exemple : type d'étiquettes, épaisseur, espacement, composition du liner, etc. Godex teste volontiers les supports non-standard afin de déterminer les possibilités de hauteur d'impression minimum.

