

# Imprimantes de bureau ZD420 4 pouces

## UTILISATION AISÉE, FLEXIBILITÉ DES APPLICATIONS ET FACILITÉ DE GESTION SANS PAREIL

Les imprimantes ZD420 de Zebra présentent des caractéristiques et des fonctionnalités qui facilitent comme jamais le déploiement, la gestion et l'utilisation, offrent une grande flexibilité des applications et réduisent le coût total de possession. Nouvelle génération de la gamme des imprimantes de bureau avancées de Zebra, la ZD420 remplace les célèbres GK420 Series. Vous bénéficiez à la fois du système d'ouverture « bivalve » de Zebra et d'une interface intuitive. La connectivité configurable sur site et les options de gestion des consommables vous permettent d'acheter ce qu'il vous faut dès aujourd'hui, tout en sachant que vous pourrez ajouter facilement de nouvelles fonctions sur site dès demain, si vos besoins l'exigent. Les imprimantes ZD420 exploitent Link-OS® et sont prises en charge par Print DNA, puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement qui améliore l'expérience d'impression, grâce à une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée. Déclinées en modèles thermique direct et transfert thermique et en modèles spécialement conçus pour l'industrie de la santé, les imprimantes s'intègrent dans les environnements les plus divers. La ZD420 : l'imprimante qui conjugue utilisation aisée, souplesse et facilité de gestion.



radio sans fil compatible avec les plus récentes normes sans fil (Wi-Fi 802.11ac et MFi certified Bluetooth 4.1) qui permettent d'imprimer depuis n'importe quel équipement iOS. Et grâce à l'étiquette Print Touch (NFC) incluse, les utilisateurs peuvent coupler un équipement portable compatible par simple contact sur la ZD420, puis imprimer. Ils accèdent également à la base de connaissances et aux vidéos de démonstration des produits Zebra.

### Impression d'une grande netteté à 300 dpi

Grâce à l'impression à 300 dpi, vous pouvez prendre en charge un maximum d'applications. La haute qualité d'image permet d'imprimer de toutes petites étiquettes 2D ou des étiquettes dotées d'éléments graphiques (logo ou icône, par exemple). Si, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de l'impression à 300 dpi, il vous suffira d'un kit d'accessoires pour modifier ce paramètre sur le terrain, le cas échéant.

### Capteur ajustable, pour une meilleure compatibilité des consommables

Bien que les consommables certifiés Zebra garantissent une qualité d'impression optimale, le capteur de consommable de la ZD420 vous permet d'utiliser les produits de presque toutes les marques. Vous avez ainsi la possibilité d'utiliser tout consommable à portée de main ou de faire appel au fabricant de votre choix.

### GESTION SIMPLIFIÉE

#### Gestion de toutes vos imprimantes, à partir d'une seule console

La ZD420 exploite Zebra Link-OS, système d'exploitation unique en son genre, destiné aux imprimantes professionnelles, qui permet de gérer et de dépanner à distance vos imprimantes en réseau, depuis un seul lieu. Grâce à Printer Profile Manager Enterprise, solution fournie en option, vous pouvez gérer une seule imprimante, un groupe spécifique d'imprimantes ou votre parc réparti dans le monde entier. Découvrez instantanément toutes les imprimantes ZD420 de votre réseau : plus besoin de localiser, de configurer ni de dépanner une à une les différentes imprimantes de votre site. En outre, une interface intuitive accessible par navigateur vous permet de suivre en un instant l'état des imprimantes. Au vu des informations données, il est très facile d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes, pour empêcher ou minimiser les temps d'arrêt.

#### Intégration simple au système de gestion des équipements

Grâce à nos connecteurs MDM, vous pouvez très facilement intégrer les imprimantes ZD420 en réseau à votre système de gestion des équipements AirWatch ou SOTI MobiControl.

### INTERFACE SIMPLE D'EMPLOI QUI NE REQUIERT QU'UNE FORMATION MINIMALE

#### Cinq nouvelles icônes LED informent en permanence l'utilisateur de l'état de l'imprimante

Une interface à trois boutons, équipée de cinq icônes d'état LED, remplace l'interface habituelle des imprimantes de bureau à un seul bouton et un seul témoin lumineux. Plus d'équivoque possible : les utilisateurs savent ce qu'il faut faire pour assurer le bon fonctionnement de leur imprimante, du remplacement des consommables à la résolution d'éventuels problèmes.

### FLEXIBILITÉ DU DÉPLOIEMENT ET DES APPLICATIONS

#### Rétrocompatibilité avec presque toutes les imprimantes existantes

Que vous utilisiez actuellement une imprimante Zebra ou concurrente, la ZD420 vous permet d'utiliser les formats d'étiquettes et les applications auxquels vous êtes habitués. La ZD420 prend en charge les langages d'imprimantes EPL et ZPL. De plus, l'application Virtual Devices, composante de la suite d'outils et d'utilitaires Zebra Print DNA, permet à la ZD420 d'utiliser des langages associés normalement à d'autres marques d'imprimantes.

#### Options de connexion multiples

Grâce à ses options de connexion multiples, vous pouvez connecter la ZD420 à vos réseaux câblés et sans fil existants, ou directement à n'importe quel PC. En standard, elle est équipée d'un connecteur USB et d'un connecteur USB hôte. Sont également disponibles en option un port Ethernet ou série et une double

### Configuration facile des imprimantes hors réseau

Le port USB hôte facilite la connexion de tous vos périphériques externes, y compris les claviers et les scanners. Il peut également servir à mettre automatiquement à niveau le firmware des imprimantes et à définir de nouvelles configurations.

### Temps de fonctionnement optimisé, grâce aux services de visibilité Zebra

Si vous effectuez encore le suivi de vos imprimantes manuellement, vous risquez de laisser échapper des informations qui vous feraient faire des économies. Zebra vous propose en option des services de visibilité, pour vous aider à tirer pleinement parti des informations données et à optimiser le temps de fonctionnement de vos imprimantes. Pour quelques centimes par jour, notre service AVS (Asset Visibility Service) collecte les informations de base sur l'état de votre parc et vous donne les mesures proactives à suivre pour assurer le bon fonctionnement de vos imprimantes ZD420. Plus complet, le service OVS (Operational Visibility Service) surveille votre imprimante Zebra sur toutes les coutures et vous renseigne quant à l'état de l'entretien et des réparations. Découvrez l'état et l'usage actuels de toutes vos imprimantes, des imprimantes d'un site déterminé ou d'un modèle spécifique ou d'une imprimante précise, etc.

### FONCTIONS NOVATRICES POUR LE TCO LE PLUS FAIBLE

#### Zebra Print DNA, pour transformer les imprimantes de l'intérieur

Print DNA est le code génétique qui dope nos imprimantes Link-OS, grâce à une combinaison innovante d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement, accélérant les activités. Résultat : l'expérience d'impression s'améliore, grâce à une meilleure performance, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée. De plus, il est très facile de configurer vos imprimantes afin de sécuriser les connexions, de bloquer tout accès illicite et d'assurer la protection de vos données et infrastructure.

#### Ajout de nouvelles fonctions sur site, pour une longévité optimale

Vous envisagez de nouvelles options de communication ou de traitement des consommables dans l'avenir ? Aucun problème. L'imprimante que vous achetez aujourd'hui prendra aussi en charge vos besoins de demain. Grâce à une conception modulaire et à une mise à niveau sur site, vous pourrez ajouter la connectivité série ou Ethernet, l'impression à 300 dpi, un système de prédécollage ou un massicot, sur site, sans envoyer votre imprimante ZD420 à l'atelier.

### Réduction des coûts, grâce à un ruban haute capacité

En prenant en charge des rouleaux de ruban de deux types, la ZD420t peut accepter des rubans de 74 m ou de 300 m (haute capacité). En réduisant le nombre de changements de 75 %, le ruban haute capacité permet de minimiser les interruptions des flux de travail. Et, puisqu'il revient moins cher au mètre que le ruban standard, vous faites également des économies au niveau même des consommables.

### Modèle pour l'industrie de la santé, facile à nettoyer et à désinfecter

La ZD420 est disponible dans une version destinée au milieu hospitalier, qui intègre une interface en plastique anti-UV, facile à désinfecter et à boutons étanches, destinée à faciliter le nettoyage et la désinfection. Elle s'accompagne d'une alimentation électrique conforme aux normes médicales et d'un dispositif de verrouillage en option, qui empêche l'accès illicite à des consommables de grande valeur, tels que des ordonnanciers vierges.

### Installations plus propres et plus sûres

Lorsque vous choisissez l'accessoire d'alimentation en option, le bloc et tous les cordons d'alimentation, sauf un, sont dissimulés, par souci d'esthétique et surtout de sécurité des employés et des patients.

### Consommables certifiés Zebra de qualité exceptionnelle

Les consommables d'impression influent tout autant sur la durée de vie des têtes d'impression que sur leur rendement. C'est pourquoi nous concevons, produisons et testons rigoureusement notre propre gamme de consommables pour impression thermique, de façon à garantir en permanence les performances optimales de votre imprimante Zebra et une totale tranquillité d'esprit. Faites confiance aux consommables certifiés Zebra, pour bénéficier d'une qualité et d'un service de pointe, ainsi que d'une grande expertise de l'impression thermique.

### Protection de votre investissement, avec un contrat de maintenance abordable

Sans contrat de maintenance, une simple réparation peut coûter plus cher que l'imprimante et prendre des semaines, mais les contrats de maintenance complets sont trop coûteux et offrent une couverture excessive dont vos imprimantes de bureau n'ont tout simplement pas besoin. Avec Zebra OneCare SV, vous bénéficiez d'un niveau de couverture correct à un prix raisonnable, incluant deux ans de garantie usure normale et pannes (soit le double de la garantie standard), un service prioritaire pour les réparations en atelier, etc. Le tout pour une fraction du coût d'une réparation ponctuelle.

## LA ZD420 : L'IMPRIMANTE QUI CONJUGUE UTILISATION AISÉE, SOUPLESSE ET FACILITÉ DE GESTION.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, RENDEZ-VOUS SUR [WWW.ZEBRA.COM/ZD420](http://WWW.ZEBRA.COM/ZD420) OU ACCÉDEZ À NOTRE ANNUAIRE MONDIAL SUR [WWW.ZEBRA.COM/CONTACT](http://WWW.ZEBRA.COM/CONTACT)



## Caractéristiques de la ZD420

FONCTIONS STANDARD	
Modes d'impression : transfert thermique ou thermique direct	
Langages de programmation ZPL et EPL	
Interface utilisateur à 3 boutons et 5 icônes d'état	
USB 2.0, hôte USB	
Chargement facile du consommable avec OpenACCESS™	
Construction : châssis double paroi	
Répond aux exigences ENERGY STAR®	

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
	ZD420d	ZD420t
Longueur	220,8 mm	267 mm
Largeur	177,5 mm	202 mm
Hauteur	150,7 mm	192 mm
Poids	1,6 kg	2,4 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE	
Système d'exploitation	 Link-OS®

Résolution	203 dpi/8 points par mm 300 dpi/12 points par mm (en option) La résolution peut être installée en usine ou modifiée sur site à l'aide de kits d'accessoires. Elle peut passer de 300 dpi à 203 dpi et inversement.
------------	--

Mémoire	512 Mo Flash et 256 Mo SDRAM pour les options de connectivité réseau installées en usine 512 Mo Flash et 128 Mo SDRAM pour les imprimantes dont les options de connectivité réseau ne sont pas installées en usine
---------	---

Largeur d'impression maximale	104 mm à 203 dpi 108 mm à 300 dpi
-------------------------------	--------------------------------------

Vitesse d'impression maximale	152 mm par seconde (203 dpi) 102 mm par seconde (300 dpi)
-------------------------------	--

Capteurs de consommables	Capteur réfléchissant/marque noire réglable et pleine largeur ; capteur de séparations transmissif à plusieurs positions
--------------------------	--

Firmware	ZPL II, EPL 2, XML, ZBI
----------	-------------------------

CARACTÉRISTIQUES DU CONSOMMABLE ET DU RUBAN	
Longueur maximale d'étiquette	991 mm
Largeur des consommables	De 15 mm à 118 mm
Taille du rouleau de consommables	Diamètre extérieur maximal : 127 mm Diamètre intérieur du mandrin : 12,7 mm et 25,4 mm en standard ; 38,1 mm, 50,8 mm et 76,2 mm avec les adaptateurs en option
Épaisseur des consommables	0,08 mm min. ; 0,1905 mm max.
Types de consommables	Étiquettes en rouleau ou en paravent, découpées ou en continu avec ou sans marque noire, support de cartouche, papier pour reçus en continu et bracelets
Diamètre extérieur du ruban	66 mm (300 m) ; 34 mm (74 m)
Longueur standard du ruban	300 m ; 74 m
Rapport ruban	Consommable/ruban (300 m) : 1 pour 4 Consommable/ruban (74 m) : 1 pour 1

CARACTÉRISTIQUES DU CONSOMMABLE ET DU RUBAN (SUITE)	
Largeur du ruban	33,8 mm - 109,2 mm
Diamètre intérieur du ruban	Ruban 300 mètres : 25,4 mm Ruban 74 mètres : 12,7 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Temp. de fonctionnement	4,4 °C à 41 °C
Temp. de stockage	-40 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 95 % sans condensation
Électricité	Autodétection (conforme PFC) 100-240 VCA 50-60 Hz ; conformité aux normes ENERGY STAR

OPTIONS ET ACCESSOIRES	
Traitement des consommables	Distributeur installable sur site - système de prédécollage et présentateur avec capteur de présence d'étiquette ; massicot installable sur site

Communications	Interface série RS-232 à auto-détection installable sur site, DB-9 ; Ethernet - 10/100 interne ; double radio sans fil installé en usine : Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.1 ; Bluetooth Low Energy inclus en standard sur les modèles en réseau
----------------	--

Horloge temps réel	Horloge temps réel incluse sur les modèles en réseau
--------------------	--

Écran-clavier (KDU)	Écrans-claviers ZDKU pour solutions d'impression autonomes
---------------------	--

Dispositif de verrouillage	Verrouillage mécanique avec 2 clés ; encoche de sécurité Kensington® ; disponible sur modèle ZD420d-HC uniquement
----------------------------	---

Support de montage	Accessoire en option permettant de fixer les imprimantes ZD Series sur des comptoirs ou des étagères.
--------------------	---

Bloc d'alimentation en boîtier fermé	Bloc d'alimentation pour installations sans câble
--------------------------------------	---

POLICES/GRAPHISMES/SYMBOLS	
Rapports de codes à barres	2:1 et 3:1

Codes à barres 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec ajout de 2 ou 5 chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 2/5 professionnel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Codabar et Planet Code
-------------------	--

Codes à barres 2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
-------------------	--

Polices et graphismes	16 polices bitmap ZPL II résidentes et extensibles Deux polices vectorielles ZPL résidentes Cinq polices extensibles EPL2 résidentes Prise en charge de polices OpenType natives Conformité Unicode™ pour impression thermique multilingue à la demande Les modèles chinois incluent la police SimSun (chinois simplifié) 64 Mo d'espace de mémoire non volatile disponible, 8 Mo de SDRAM disponible pour l'utilisateur
-----------------------	--

CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES	
Faites confiance aux consommables certifiés Zebra, pour bénéficier d'une qualité et d'un service de pointe, ainsi que d'une grande expertise de l'impression thermique.	

### Applications de la ZD420 :

#### Industrie légère

- Étiquettes d'homologation/ plaques signalétiques
- Étiquettes de produits
- Étiquettes de vêtements
- Produits en cours de fabrication
- Étiquettes d'inventaire des stocks
- Étiquettes d'organismes officiels
- Étiquettes d'expédition

#### Transports et logistique

- Étiquetage des actifs
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de réception
- Bordereaux d'emballage

#### Santé

- Ordonnances
- Étiquetage de laboratoire et de prélèvements
- Bracelets d'identification de patients
- Étiquetage des actifs
- Étiquetage des poches sanguines et à perfusion
- Étiquetage de dossiers médicaux

#### Commerce et distribution

- Étiquettes de retour
- Étiquetage des actifs
- Étiquetage des gondoles
- Démarques
- Étiquettes d'information

#### Services publics

- Étiquetage des actifs
- Étiquetage des dossiers

#### Services

- Étiquettes de rappels de service
- Impression de tickets / titres de transport
- Transactions d'achat

## Caractéristiques de la ZD420 (suite)

### RÉGLEMENTATION

- IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
- Marquage CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM



### LOGICIELS DE LA SUITE PRINT DNA

<b>Outils de développement</b>	Grâce à une intégration plus rapide, plus facile et plus intelligente de vos imprimantes Zebra avec vos équipements et applications, vos solutions d'impression sont opérationnelles dans les meilleurs délais et à moindre coût.
<b>Outils de gestion</b>	Réduisez les interventions des équipes informatiques tout en optimisant leur efficacité, avec les outils de gestion Print DNA : le moyen le plus simple d'ajouter et de gérer les imprimantes quels que soient leur nombre ou leur emplacement (d'une poignée à des milliers d'imprimantes dans le monde entier).
<b>Outils de productivité</b>	Atteignez de nouveaux niveaux de productivité, grâce à des innovations qui rationalisent les tâches, optimisent la performance des équipements et vous aident à résoudre dès aujourd'hui les problèmes de demain.
<b>Outils de visibilité</b>	Que vous ayez ou non une solution MDM (gestion des équipements portables) en place, ces solides outils de visibilité vous renseignent comme jamais sur l'état, l'usage et la performance de vos imprimantes.

Les solutions Print DNA peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un contrat de maintenance peut être nécessaire. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur : [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

### INCLUS DANS LE CARTON

Imprimante, mandrins de tirage de ruban vide (1 po et 0,5 po)\*, adaptateurs de mandrin de ruban 300 m pour rubans non-Zebra (2)\*, bloc d'alimentation CA, cordon(s) d'alimentation, câble USB, guide de prise en main, guide de réglementation.

\* Mandrins de tirage de ruban vide et adaptateurs de mandrin inclus uniquement avec les modèles ZD420t

### SERVICES RECOMMANDÉS

Zebra  
OneCare SV



Usure normale et panne, dont une couverture étendue contre les défauts de fabrication  
Accès prioritaire 8x5 pour l'assistance technique par téléphone et les mises à jour logicielles  
Service prioritaire de 5 jours pour les réparations en atelier, plus livraison terrestre gratuite  
Autorisation de retour de matériel (RMA) en ligne prise en charge



COLUMBIA France - ZA de VAucouleurs, 5 rue des ajoncs 22980 VILDE GUIGALAN  
Tél: 02 96 87 14 30 e-mail: [accueil@columbiafrance.fr](mailto:accueil@columbiafrance.fr) [www.columbiafrance.fr](http://www.columbiafrance.fr)



**Siège social général et siège  
Amérique du Nord**  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Siège Asie-Pacifique**  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**Siège EMEA**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Siège Amérique latine**  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)